



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L,XL
ЦВЕТА	темно-синий/белый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX
ВИЛКА	SR Suntour NEX 4110, 63 мм
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	алюминий
ВЫНОС	алюминиевый регулируемый
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	алюминиевый амортизированный, 30.9
СЕДЛО	Nylo-nti-Slip Platform
ПЕДАЛИ	Platform
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano ST-EF 500
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano M191
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Altus M310
ТОРМОЗА	V-Brake
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	алюминиевые, комфорт
КАССЕТА	Shimano Altus CS-HG31-8, 11x34
ЦЕПЬ	KMC Z72
СИСТЕМА	Shimano M131, 28/38/48
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano картридж
ОБОДА	Giant GX02 двойные
ВТУЛКИ	Formula Alloy, 32h
СПИЦЫ	Stainless 14G
ПОКРЫШКИ	Giant P-X3 Multi-Surface, 700x38

ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX-grade butted aluminum frame
- SR Suntour NEX 63mm-travel fork
- 3x8-speed trigger-shift drivetrain
- Suspension seatpost for added comfort
- Upright position for heads-up riding
- Color: Dark Blue/White, Black



ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	356	406	457	508	559
Угол подседельной трубы	74,0°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Длина верхней трубы (mm)	550	570	585	600	615
Высота рулевого стакана (mm)	150	150	165	185	200
Угол рулевого стакана	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Толщина ног вилки (mm)	45	45	45	45	45
Вылет вилки (mm)	84	84	84	84	84
Длина колесной базы (mm)	1074	1089	1105	1121	1137
Длина перьев (mm)	455	455	455	455	455
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	70	70	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	606	606	620	639	653
Рич (Reach) (mm)	376	390	401	411	421
Стендовер (mm)	726	744	782	808	833
Ширина руля (mm)	610	610	610	610	610
Длина выноса (mm)	120	120	135	135	135
Длина шатунов (mm)	170	170	175	175	175
Размер колес	700C	700C	700C	700C	700C

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.